

- ترانسمیتر فشار قلمی
- لول ترانسمیتر
- سطح سنج مغناطیسی
- سطح سنج فشاری
- لول سونج پدلی
- ساید گلاس
- ترانسمیتر فشار
- سطح سنج راداری
- سطح سنج لرزشی
- سطح سنج خازنی
- لول ترانسمیتر
- فشار سنج و ترانسمیتر
- لول سونج دیافراگمی
- لول سونج پاندولی
- سطح سنج هایدروستاتیک
- سطح سنج لیزری
- ترک تیوب
- سطح سنج کرکره ای
- سطح سنج دیپازنی
- سطح سنج وزنی
- سطح سنج ارتعاشی
- سطح سنج بره ای
- رله شیشه ای
- لول سونج فلوتری
- ترومتر
- فشار سنج
- نیرو سنج
- استرین گیج
- سطح سنج حیابی
- سنسور لیزری فاصله
- رکوردر
- سیستم ثبت اطلاعات
- سطح سنج مواد پودری
- سطح سنج مایعات
- سطح سنج ضد انفجار

فشار سنج یا پرشر گیج دیجیتال

Digital Pressure Gauge



گیج فشار دیجیتال با قابلیت تنظیم نمایش سه واحد اندازه گیری و نور پس زمینه و با تغذیه باتری ارائه گردیده است. فشار سنج دیجیتال استیل و مقاوم در مقابل خوردگی است.

توضیحات

- ← دقت نیم درصد فول اسکیل
- ← تنظیم منوی ساده و راحت
- ← تنظیم به کمک ۳ دکمه
- ← ارائه شده در رنجهای مختلف
- ← قابلیت صفر کردن آفست

خصوصیات

Accuracy: ±0.5% of full scale
LCD Display: 30X 14.5cm, with 4 digits
Dimension: 3", H11.5 X W4.5cm
Operating Temperature: -10 to 60°C
Over Pressure: 2 times of F.S.
Process Connections: 1/4" NPT Male, standard
Connection Material: SS316
Multiple Pressure Limit: Psi, Bar, MPa
Response Time: <1 ms
Total Error (Typical): ±1.00%
LCD Resolution: XX.X1/X.XX1/XXX.1

Pressure Range	Accuracy	Resolution		
		PSI	Bar	MPa
100 PSI	Tpy. ±0.5% F.S.	0.01	0.001	0.01
500 PSI	Tpy. ±0.5% F.S.	0.1	0.01	0.01
1000 PSI	Tpy. ±0.5% F.S.	0.1	0.01	0.1
3000 PSI	Tpy. ±0.5% F.S.	1	0.1	1

مشخصات فنی

- ← صنایع گرمایشی و برودتی
- ← سطح سنجی مخازن
- ← سیستم های هیدرولیک
- ← صنایع خودرو سازی
- ← کشاورزی
- ← تهویه مطبوع

کاربرد

کد سفارش

Code	Pressure Range	
1	100psi	
5	500psi	
10	1000psi	
30	3000psi	
↓	Code	Connection port
	U	1/4"NPT (standard)
↓	S	Customized
	Code	Type
A	9V DC Battery	
↓		Complete Ordering Code